

DATENBLATT

125/0,5

PVC H-KG Rohr DN/OD125 SN4 0,5m

32,35 €

pro 1 Stück (exkl. Mwst.)

Code: ACA



Beschreibung

Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN4, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthetikgummi, ÖNORM EN 1401-1 geprüft; GRIS 111

PRODUKTDDETAILS

| | |
|------------------------|---------------------|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Baulänge | 0,5 m |
| DN | 125 |
| DN/OD | 125 |
| Eiskristallzeichen | Ja |
| Farbe | orange-braun |
| Gewicht | 1,8 kg/m |
| GRIS Gütevorschrift | GV 09 |
| GRIS Gütezeichennummer | GZ 111 |
| Innendurchmesser | 118,6 mm |
| Lippendichtring | Ja |
| Markenname | PVC-Kanal |
| Material | PVC-U |
| Nenn-Ringsteifigkeit | 4 kN/m ² |
| NORM | ÖNORM EN 1401-1 |

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



| | |
|-----------------------|------------------------|
| Schichtaufbau | 1 |
| Stange/Rolle | Stange |
| Steifigkeitsklasse SN | 4 kN/m ² |
| Verbindungsart | angepformte Steckmuffe |
| Vollwand | Ja |
| Wandstärke Rohr | 3,2 mm |
| Wandung außen | glatt |
| Wandung innen | glatt |