

## DATENBLATT

### 150/0,5

PVC H-KG Rohr DN/OD160 SN4 0,5m

**51,75 €**

pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: ACA



### Beschreibung

Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN4, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthetikgummi, ÖNORM EN 1401-1 geprüft; GRIS 111

## PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	160 mm
Baulänge	0,5 m
DN	150
DN/OD	160
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	orange-braun
Gewicht	2,9 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 09
GRIS Gütezeichennummer	GZ 111
Innendurchmesser	152 mm
Lippendichtring	Ja
Markenname	PVC-Kanal
Material	PVC-U
Nenn-Ringsteifigkeit	4 kN/m <sup>2</sup>
NORM	ÖNORM EN 1401-1

Schichtaufbau	1
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	4 kN/m <sup>2</sup>
Verbindungsart	angepformte Steckmuffe
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	4 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt