

## DATENBLATT

### 200/5

PVC H-KG Rohr DN/OD200 SN4 5m

**510,25 €**

pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: ACA



### Beschreibung

Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN4, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthesekautschuk, ÖNORM EN 1401-1 geprüft; GRIS 111

## PRODUKTDDETAILS

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Außendurchmesser       | 200 mm              |
| Baulänge               | 5 m                 |
| DN                     | 200                 |
| DN/OD                  | 200                 |
| Eiskristallzeichen     | Ja                  |
| Farbe                  | orange-braun        |
| Gewicht                | 4,4 kg/m            |
| GRIS Gütevorschrift    | GV 09               |
| GRIS Gütezeichennummer | GZ 111              |
| Innendurchmesser       | 190,2 mm            |
| Lippendichtring        | Ja                  |
| Markenname             | PVC-Kanal           |
| Material               | PVC-U               |
| Nenn-Ringsteifigkeit   | 4 kN/m <sup>2</sup> |
| NORM                   | ÖNORM EN 1401-1     |

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Schichtaufbau         | 1                     |
| Stange/Rolle          | Stange                |
| Steifigkeitsklasse SN | 4 kN/m <sup>2</sup>   |
| Verbindungsart        | angepasste Steckmuffe |
| Vollwand              | Ja                    |
| Wandstärke Rohr       | 4,9 mm                |
| Wandung außen         | glatt                 |
| Wandung innen         | glatt                 |