

DATENBLATT

250/1

PVC Str-KG Rohr DN/OD250 SN4 1m

175,30 €

pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: ACE



Beschreibung

Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN4, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthesekautschuk, ÖNORM EN 1401-1 geprüft; GRIS 111

PRODUKTDDETAILS

| | |
|------------------------|---------------------|
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Baulänge | 1 m |
| DN | 250 |
| DN/OD | 250 |
| Eiskristallzeichen | Ja |
| Farbe | orange-braun |
| Gewicht | 7,1 kg/m |
| GRIS Gütevorschrift | GV 09 |
| GRIS Gütezeichennummer | GZ 111 |
| Innendurchmesser | 237,6 mm |
| Lippendichtring | Ja |
| Markenname | PVC-Kanal |
| Material | PVC-U |
| Nenn-Ringsteifigkeit | 4 kN/m ² |
| NORM | ÖNORM EN 1401-1 |

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Schichtaufbau | 1 |
| Stange/Rolle | Stange |
| Steifigkeitsklasse SN | 4 kN/m ² |
| Verbindungsart | angepasste Steckmuffe |
| Vollwand | Ja |
| Wandstärke Rohr | 6,2 mm |
| Wandung außen | glatt |
| Wandung innen | glatt |