

DATENBLATT

250/2

PVC Str-KG Rohr DN/OD250 SN4 2m

284,90 €

pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: ACE



Beschreibung

Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN4, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthetikgummi, ÖNORM EN 1401-1 geprüft; GRIS 111

PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	250 mm
Baulänge	2 m
DN	250
DN/OD	250
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	orange-braun
Gewicht	7,1 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 09
GRIS Gütezeichennummer	GZ 111
Innendurchmesser	237,6 mm
Lippendichtring	Ja
Markenname	PVC-Kanal
Material	PVC-U
Nenn-Ringsteifigkeit	4 kN/m ²
NORM	ÖNORM EN 1401-1

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Schichtaufbau	1
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	4 kN/m ²
Verbindungsart	angepformte Steckmuffe
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	6,2 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt