

## DATENBLATT

### 250/5

PVC Str-KG Rohr DN/OD250 SN4 5m

**636,30 €**

pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: ACE



### Beschreibung

Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN4, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthetikgummi, ÖNORM EN 1401-1 geprüft; GRIS 111

## PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	250 mm
Baulänge	5 m
DN	250
DN/OD	250
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	orange-braun
Gewicht	7,1 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 09
GRIS Gütezeichennummer	GZ 111
Innendurchmesser	237,6 mm
Lippendichtring	Ja
Markenname	PVC-Kanal
Material	PVC-U
Nenn-Ringsteifigkeit	4 kN/m <sup>2</sup>
NORM	ÖNORM EN 1401-1

Schichtaufbau	1
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	4 kN/m <sup>2</sup>
Verbindungsart	angepasste Steckmuffe
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	6,2 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt