

DATENBLATT

KSX-PE110/6

Kabelschutzrohr aus PE-HD 110/6m



Beschreibung

Starres Vollwand-Kabelschutzrohr, aus PE-HD, in Stangen a 6m, schwarz, außen und innen glatt, halogenfrei, schlagfest, nach ÖVE E 8632 und ÖVE/ÖNORM EN 61386-24, Druckfestigkeit > 450N, Temperaturbereich von -30 bis +70°C, Verwendung als dichte, druckfeste, kälteschlagfeste Kabelschutzrohre für schwere mechanische Beanspruchung im Beton sowie im Erdreich geeignet, die Durchschlagsfestigkeit beträgt mind. 30kV/mm

PRODUKTDDETAILS

Ausführung	starr
Außendurchmesser	110 mm
Baulänge	6 m
DN	100
Farbe	schwarz
Form	außen und innen glatt
Innendurchmesser	97 mm
NORM	ÖVE E 8632
Oberfläche	unbehandelt
Oberfläche poliert	Nein
Stange/Rolle	Stange
Transparent	Nein
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt
Werkstoff	Kunststoff

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Werkstoffgüte

Polyethylen