

DATENBLATT

SN8-200/5

PVC KG Rohr DN/OD200 SN8 5m

516,55 €

pro 1 Stück (exkl. Mwst.)

Code: ACE



Beschreibung

Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN8, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthetikgummi, ÖNORM EN 1401-1 geprüft; GRIS 111

PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	200 mm
Baulänge	5 m
DN	200
DN/OD	200
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	orange-braun
Gewicht	5,3 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 09
GRIS Gütezeichennummer	GZ 111
Innendurchmesser	188,2 mm
Lippendichtring	Ja
Markenname	PVC-Kanal
Material	PVC-U
Nenn-Ringsteifigkeit	8 kN/m ²
NORM	ÖNORM EN 1401-1

Schichtaufbau	1
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	8 kN/m ²
Verbindungsart	angepasste Steckmuffe
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	5,9 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt