

DATENBLATT

SN8-150/3

PVC KG Rohr DN/OD160 SN8 3m

211,05 €

pro 1 st (exkl. MwSt.)

Code: ACE



Beschreibung

Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN8, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthetikgummi, ÖNORM EN 1401-1 geprüft; GRIS 111

PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	160 mm
Baulänge	3 m
DN	150
DN/OD	160
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	orange-braun
Gewicht	3,4 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 09
GRIS Gütezeichennummer	GZ 111
Innendurchmesser	150,6 mm
Lippendichtring	Ja
Markenname	PVC-Kanal
Material	PVC-U
Nenn-Ringsteifigkeit	8 kN/m ²
NORM	ÖNORM EN 1401-1

Schichtaufbau	1
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	8 kN/m ²
Verbindungsart	angepasste Steckmuffe
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	4,7 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt