

DATENBLATT

PP MASTER[®]

PP12-200/1U

PP MASTER DN/OD200 SN12 1m glatt

82,00 €

pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: ACU



Beschreibung

PP-Master Vollwandrohre aus PP, dreischichtig, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN8 mit geprüfter Ringsteifigkeit > 12 kN/m², mit glatten Enden als Schachtanschlußrohr, ÖNORM B 5113 geprüft; GRIS 146

PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	200 mm
Baulänge	1 m
DN	200
DN/OD	200
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	rot-braun
Gewicht	5,3 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 15
GRIS Gütezeichennummer	GZ 146
Innendurchmesser	185,6 mm
Lippendichtring	Nein
Markenname	PP MASTER
Material	PP
Nenn-Ringsteifigkeit	≥ 12 kN/m ²
NORM	ONR 20513

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Schichtaufbau	3
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	8
Stützring	Nein
Verbindungsart	glattes Ende
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	7,2 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt