

DATENBLATT

PP MASTER[®]

PP12-250/3

PP MASTER Rohr DN/OD250 SN12 3m

398,45 €

pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: ACU



Beschreibung

PP-Master Vollwandrohre aus PP, dreischichtig, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN8 mit Ringsteifigkeit > 12 kN/m², mit angeformter Steckmuffe, Lippendichtring aus Synthetikgummi und Stützring, ÖNORM B 5113 geprüft; GRIS 146

PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	250 mm
Baulänge	3 m
DN	250
DN/OD	250
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	rot-braun
Gewicht	8,3 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 15
GRIS Gütezeichennummer	GZ 146
Innendurchmesser	232 mm
Lippendichtring	Ja
Markenname	PP MASTER
Material	PP
Nenn-Ringsteifigkeit	≥ 12 kN/m ²
NORM	ÖNORM B 5113

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Schichtaufbau	3
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	8
Stützring	Ja
Verbindungsart	angepasste Steckmuffe
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	9 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt