

DATENBLATT

PP MASTER[®]

PP12-400/6

PP MASTER Rohr DN/OD400 SN12 6m

1.810,75 €
pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: ACU



Beschreibung

PP-Master Vollwandrohre aus PP, dreischichtig, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN8 mit Ringsteifigkeit > 12 kN/m², mit angeformter Steckmuffe, Lippendichtring aus Synthetikgummi und Stützring, ÖNORM B 5113 geprüft; GRIS 146

PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	400 mm
Baulänge	6 m
DN	400
DN/OD	400
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	rot-braun
Gewicht	21,1 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 15
GRIS Gütezeichennummer	GZ 146
Innendurchmesser	371,2 mm
Lippendichtring	Ja
Markenname	PP MASTER
Material	PP
Nenn-Ringsteifigkeit	≥ 12 kN/m ²
NORM	ÖNORM B 5113

Schichtaufbau	3
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	8
Stützring	Ja
Verbindungsart	angepasste Steckmuffe
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	14,4 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt