

## DATENBLATT

## PP MASTER<sup>®</sup>

### PP12-500/3

PP MASTER Rohr DN/OD500 SN12 3m

**1.583,95 €**  
pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: ACU



### Beschreibung

PP-Master Vollwandrohre aus PP, dreischichtig, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN8 mit Ringsteifigkeit > 12 kN/m<sup>2</sup>, mit angeformter Steckmuffe, Lippendichtring aus Synthesekautschuk und Stützring, ÖNORM B 5113 geprüft; GRIS 146

## PRODUKTDDETAILS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Außendurchmesser       | 500 mm                 |
| Baulänge               | 3 m                    |
| DN                     | 500                    |
| DN/OD                  | 500                    |
| Eiskristallzeichen     | Ja                     |
| Farbe                  | rot-braun              |
| Gewicht                | 32,9 kg/m              |
| GRIS Gütevorschrift    | GV 15                  |
| GRIS Gütezeichennummer | GZ 146                 |
| Innendurchmesser       | 464 mm                 |
| Lippendichtring        | Ja                     |
| Markenname             | PP MASTER              |
| Material               | PP                     |
| Nenn-Ringsteifigkeit   | ≥ 12 kN/m <sup>2</sup> |
| NORM                   | ÖNORM B 5113           |

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Schichtaufbau         | 3                     |
| Stange/Rolle          | Stange                |
| Steifigkeitsklasse SN | 8                     |
| Stützring             | Ja                    |
| Verbindungsart        | angepasste Steckmuffe |
| Vollwand              | Ja                    |
| Wandstärke Rohr       | 18 mm                 |
| Wandung außen         | glatt                 |
| Wandung innen         | glatt                 |