

DATENBLATT

PP12-500/1U

PP MASTER DN/OD500 SN12 1m glatt

PP MASTER®

516,25 €

pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: ACU



Beschreibung

PP-Master Vollwandrohre aus PP, dreischichtig, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN8 mit geprüfter Ringsteifigkeit $> 12 \text{ kN/m}^2$, mit glatten Enden als Schachtanschlußrohr, ÖNORM B 5113 geprüft; GRIS 146

PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	500 mm
Baulänge	1 m
DN	500
DN/OD	500
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	rot-braun
Gewicht	32,9 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 15
GRIS Gütezeichennummer	GZ 146
Innendurchmesser	464 mm
Lippendichtring	Nein
Markenname	PP MASTER
Material	PP
Nenn-Ringsteifigkeit	$\geq 12 \text{ kN/m}^2$
NORM	ONR 20513

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Schichtaufbau	3
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	8
Stützring	Nein
Verbindungsart	glattes Ende
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	18 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt