

DATENBLATT

PP10-150/3

PP MASTER Rohr DN/OD160 SN10 3m

145,95 €

pro 1 st (exkl. Mwst.)

Code: ACU



Beschreibung

PP Master - mehrschichtiges Vollwand-Kanalrohr aus PP, dreischichtig, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN8 mit Ringsteifigkeit $\geq 10 \text{ kN/m}^2$, mit angeformter Steckmuffe, Lippendichtring aus Synthetikgummi und Stützring, ÖNORM B 5113 geprüft; GRIS 146

PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	160 mm
Baulänge	3 m
DN	150
DN/OD	160
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	rot-braun
Gewicht	3,3 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 15
GRIS Gütezeichennummer	GZ 146
Innendurchmesser	149 mm
Lippendichtring	Ja
Markenname	PP MASTER
Material	PP
Nenn-Ringsteifigkeit	$\geq 10 \text{ kN/m}^2$
NORM	ÖNORM B 5113

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Schichtaufbau	3
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	8
Stützring	Ja
Verbindungsart	angepasste Steckmuffe
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	5,5 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt