

## DATENBLATT

## PP MASTER<sup>®</sup>

### PP10-250/6

PP MASTER Rohr DN/OD250 SN10 6m

**679,80 €**

pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: ACU



### Beschreibung

PP-Master Vollwandrohre aus PP, dreischichtig, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN8 mit Ringsteifigkeit  $\geq 10 \text{ kN/m}^2$ , mit angeformter Steckmuffe, Lippendichtring aus Synthetikgummi und Stützring, ÖNORM B 5113 geprüft; GRIS 146

## PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	250 mm
Baulänge	6 m
DN	250
DN/OD	250
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	rot-braun
Gewicht	7,9 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 15
GRIS Gütezeichennummer	GZ 146
Innendurchmesser	232,8 mm
Lippendichtring	Ja
Markenname	PP MASTER
Material	PP
Nenn-Ringsteifigkeit	$\geq 10 \text{ kN/m}^2$
NORM	ÖNORM B 5113

Schichtaufbau	3
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	8
Stützring	Ja
Verbindungsart	angepasste Steckmuffe
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	8,6 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt