

DATENBLATT

PP MASTER[®]

PP10-300/3

PP MASTER Rohr DN/OD315 SN10 3m

551,55 €

pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: ACU



Beschreibung

PP-Master Vollwandrohre aus PP, dreischichtig, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN8 mit Ringsteifigkeit $\geq 10 \text{ kN/m}^2$, mit angeformter Steckmuffe, Lippendichtring aus Synthesekautschuk und Stützring, ÖNORM B 5113 geprüft; GRIS 146

PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	315 mm
Baulänge	3 m
DN	300
DN/OD	315
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	rot-braun
Gewicht	12,3 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 15
GRIS Gütezeichennummer	GZ 146
Innendurchmesser	293,6 mm
Lippendichtring	Ja
Markenname	PP MASTER
Material	PP
Nenn-Ringsteifigkeit	$\geq 10 \text{ kN/m}^2$
NORM	ÖNORM B 5113

Schichtaufbau	3
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	8
Stützring	Ja
Verbindungsart	angepasste Steckmuffe
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	10,7 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt