

DATENBLATT

PP MASTER[®]

PP10-150/1U

PP MASTER DN/OD160 SN10 1m glatt

44,90 €

pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: ACU



Beschreibung

PP-Master Vollwandrohre aus PP, dreischichtig, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN8 mit Ringsteifigkeit > 10 kN/m², mit glatten Enden als Schachtanschlußrohr, ÖNORM B 5113 geprüft; GRIS 146

PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	160 mm
Baulänge	1 m
DN	150
DN/OD	160
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	rot-braun
Gewicht	3,3 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 20
GRIS Gütezeichennummer	GZ 151
Innendurchmesser	149 mm
Lippendichtring	Nein
Markenname	PP MASTER
Material	PP
Nenn-Ringsteifigkeit	≥ 10 kN/m ²
NORM	ONR 20513

Schichtaufbau	8
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	8
Stützring	Nein
Verbindungsart	glattes Ende
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	5,5 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt