

DATENBLATT

PP MASTER<sup>®</sup>

PP10-200/1U

PP MASTER DN/OD200 SN10 1m glatt

79,20 €

pro 1 Stück (exkl. Mwst.)

Code: ACU



Beschreibung

PP-Master Vollwandrohre aus PP, dreischichtig, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN8 mit Ringsteifigkeit > 10 kN/m<sup>2</sup>, mit glatten Enden als Schachtanschlußrohr, ÖNORM B 5113 geprüft; GRIS 146

PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	200 mm
Baulänge	1 m
DN	200
DN/OD	200
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	rot-braun
Gewicht	5 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 21
GRIS Gütezeichennummer	GZ 152
Innendurchmesser	186,4 mm
Lippendichtring	Nein
Markenname	PP MASTER
Material	PP
Nenn-Ringsteifigkeit	≥ 10 kN/m <sup>2</sup>
NORM	ONR 20513

Schichtaufbau	9
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	8
Stützring	Nein
Verbindungsart	glattes Ende
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	6,8 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt