

DATENBLATT

PP MASTER[®]

PP10-250/1U

PP MASTER DN/OD250 SN10 1m glatt

118,10 €

pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: ACU



Beschreibung

PP-Master Vollwandrohre aus PP, dreischichtig, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN8 mit Ringsteifigkeit > 10 kN/m², mit glatten Enden als Schachtanschlußrohr, ÖNORM B 5113 geprüft; GRIS 146

PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	250 mm
Baulänge	1 m
DN	250
DN/OD	250
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	rot-braun
Gewicht	7,9 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 22
GRIS Gütezeichennummer	GZ 153
Innendurchmesser	232,8 mm
Lippendichtring	Nein
Markenname	PP MASTER
Material	PP
Nenn-Ringsteifigkeit	≥ 10 kN/m ²
NORM	ONR 20513

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Schichtaufbau	10
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	8
Stützring	Nein
Verbindungsart	glattes Ende
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	8,6 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt