

## DATENBLATT

## PP MASTER<sup>®</sup>

### PP16-400/3

PP MASTER Rohr DN/OD400 SN16 3m

**1.288,55 €**  
pro 1 Stück (exkl. MwSt.)

Code: ACU



### Beschreibung

PP-Master Vollwandrohre aus PP, dreischichtig, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN16 mit Ringsteifigkeit > 16 kN/m<sup>2</sup>, mit angeformter Steckmuffe, Lippendichtring aus Synthetikgummi und Stützring, ÖNORM B 5113 geprüft; GRIS 146

## PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	400 mm
Baulänge	3 m
DN	400
DN/OD	400
Farbe	rot-braun
Gewicht	23,1 kg/m
GRIS Gütezeichennummer	GZ 146
Innendurchmesser	368,2 mm
Markenname	PP MASTER
Material	PP
Nenn-Ringsteifigkeit	≥ 16 kN/m <sup>2</sup>
NORM	ÖNORM B 5113
Steifigkeitsklasse SN	16
Verbindungsart	angepasste Steckmuffe
Vollwand	Ja

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at



Wandstärke Rohr	15,9 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt