

DATENBLATT

PXMPLUS50

PXMPlus50 3341-2 25m



Beschreibung

Biegsames schwarzes Elektroinstallationsrohr mit Innengleitschicht zur professionellen Elektroinstallation in Beton, Estrich, Hohlwänden und -decken, auf Holz sowie auf und unter Putz. Ebenfalls im geschützten Außenbereich (keine direkte UV-Belastung) einsetzbar. Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-22, Klassifizierung EN 3341 2: Scheiteldruckfestigkeit > 750N, 2J Schlagfestigkeit, zulässiger Temperaturbereich -25° bis +60°C.

PRODUKTDDETAILS

Auf Holz	Ja
Aufputz	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Außendurchmesser	50 mm
Betoninstallation	Ja
Biegeverhalten	flexibel (gewellt)
Druckfestigkeitsklasse	mittel (Klasse 3)
Erdreich	Ja
Farbe	schwarz
Halogenfrei	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Ja
Hohlwand	Ja
Innendurchmesser	39,2 mm
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Mit Muffe	Nein

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at

Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3)
Temperatureinsatzbereich	-25°C bis +60°C
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Unterputz	Ja
Werkstoff	sonstige