

DATENBLATT

GASROB225X13,4/12

GASROB DN/OD225X13,4 SDR17 12m Stg.

187,20 €

pro 1 Meter (exkl. MwSt.)

Code: AFB



Beschreibung

Gasrohr aus PE 100-RC, Stange, SDR17 mit Schutzmantel für besondere Einsätze: Relining bestehender Rohrleitungen, Horizontal-Spülbohrverfahren, Berstlining
Mediumrohr: Gasrohr aus PE 100-RC gefertigt und geprüft gemäß ÖNORM EN 1555 und ÖVGW QS-G 392 Schutzmantel: aus kratzfestem, mineralstoffverstärktem PP, gelb/orange mit grünem Streifen, Enden vorgeschnitten MOP 6 bar (Angabe gilt für die Temperatur von 20° C und Sicherheitsfaktor C=2,0)

PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	225 mm
Baulänge	12 m
DN	200
DN/OD	225
Einsatzbereich	Horizontal-Spülbohrverfahren, Langrohr-Relining, Berstlining
Farbe Rohr	schwarz
Farbe Schutzmantel	gelb/orange
Innendurchmesser	198,2 mm
Material	PE 100-RC
Material Schutzmantel	kratzfestem, mineralstoffverstärktem Polypropylen
NORM	ÖNORM EN 1555
ÖVGW-Qualitätsstandards	G 392
ÖVGW-Registriernummer	G 2.967

Schichtaufbau	2
SDR	17
Stange/Rolle	Stange
Streifenfarbe Rohr	Doppelstreifen gelb/orange
Verbindungsart	Schweißung
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	13,4 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt
zul. Gasdruck MOP bei C=2,00	6 bar