

## DATENBLATT

### KSX-PE50

PE-Schutzrohr 50x3,0mm, 100m-Ring

**13,75 €**

pro 1 Meter (exkl. MwSt.)

Code: AEB



### Beschreibung

Biessames Vollwand-Kabelschutzrohr, aus PE-HD, in Rolle, schwarz, außen und innen glatt, halogenfrei, schlagfest, , nach ÖVE E 8632 und ÖVE/ÖNORM EN 61386-24, Druckfestigkeit > 450N, Temperaturbereich von -30 bis +50°C, Verwendung als dichte, druckfeste, kälteschlagfeste Kabelschutzrohre für schwere mechanische Beanspruchung im Beton sowie im Erdreich geeignet, die Durchschlagsfestigkeit beträgt mind. 30kV/mm

## PRODUKTDDETAILS

Ausführung	biessam
Außendurchmesser	50 mm
Baulänge	100 m
Farbe	schwarz
Form	außen und innen glatt
Innendurchmesser	44 mm
NORM	ÖVE E 8632
Oberfläche	unbehandelt
Oberfläche poliert	Nein
Stange/Rolle	Rolle
Transparent	Nein
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Polyethylen