

DATENBLATT

KSX-PE125

KS-Rohr PE-HD 125x8,5mm/50m Ring

73,50 €

pro 1 Meter (exkl. MwSt.)

Code: AEB



Beschreibung

Biցsames Vollwand-Kabelschutzrohr, aus PE-HD, in Rolle, schwarz, auen und innen glatt, halogenfrei, schlagfest, , nach VE E 8632 und VE/NORM EN 61386-24, Druckfestigkeit > 450N, Temperaturbereich von -30 bis +50°C, Verwendung als dichte, druckfeste, klteschlagfeste Kabelschutzrohre fr schwere mechanische Beanspruchung im Beton sowie im Erdreich geeignet, die Durchschlagsfestigkeit betrgt mind. 30kV/mm

PRODUKTDDETAILS

Ausfhrung	biցsam
Auenddurchmesser	125 mm
Baulnge	50 m
DN	125
Farbe	schwarz
Form	auen und innen glatt
Innendurchmesser	109 mm
NORM	VE E 8632
Oberflche	unbehandelt
Oberflche poliert	Nein
Stange/Rolle	Rolle
Transparent	Nein
Wandung auen	glatt
Wandung innen	glatt
Werkstoff	Kunststoff

Pipelife Austria GmbH & Co KG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien, Austria
Tel: +43 2236 6702-0
office@pipelife.at
www.pipelife.at



Werkstoffgüte

Polyethylen