

## DATENBLATT

### RCKG100A250-10/12

PERCKG 250x14,8 PN10 SDR17 12m

**114,90 €**

pro 1 Meter (exkl. MwSt.)

Code: AAD



#### Beschreibung

PE Kanalrohr-System, PE100-RC, für Stumpf- und Elektromuffenschweißung, Stange, SDR17, GRIS GV20 geprüft  
Nenndruck PN 8 (Angabe gilt für die Temperatur von 20° C und bei Sicherheitsfaktor C=1,6) Nenndruck PN 10 (Angabe gilt für die Temperatur von 20° C und bei Sicherheitsfaktor C=1,25)

## PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	250 mm
Baulänge	12 m
DN	250
DN/OD	250
Druckstufe	10 bar
Druckstufe bei C=1,25	10 bar
Druckstufe bei C=1,6	8 bar
Farbe Rohr	schwarz
Gewicht	11,1 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 20
GRIS Gütezeichennummer	GZ 167
Innendurchmesser	220,4 mm
Markenname	PE Kanal 100 RC
Material	PE 100 RC
NORM	ÖNORM EN 12201-2

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at

ÖVGW/GRIS-Richtlinie	PW 405/1
Schichtaufbau	1
SDR	17
Stange/Rolle	Stange
Streifenfarbe	braun
Verbindungsart	Stumpfschweißung/E-Muffe
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	14,8 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt