

DATENBLATT

RCKG100A50-10/100

PERCKG 50x3,0 PN10 SDR17 100m

9,15 €

pro 1 Meter (exkl. MwSt.)

Code: AAD



Beschreibung

PE KANAL RC Kanaldruckrohr, PN 10, SDR 17, PE100-RC, geprüft nach ÖNORM EN 12201, GRIS-registriert (Reg.Nr. 167), für besondere Einsätze: offene Verlegung ohne Sandbett, Pflügen, Langrohr-Relining, Spülbohren, für Stumpf- und Elektromuffenschweißung

PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	50 mm
Baulänge	100 m
DN	50
DN/OD	50
Druckstufe	10 bar
Druckstufe bei C=1,25	10 bar
Druckstufe bei C=1,6	8 bar
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe Rohr	schwarz
Gewicht	0,46 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 20
GRIS Gütezeichennummer	GZ 167
Innendurchmesser	44 mm
Markenname	PE Kanal 100 RC
Material	PE 100 RC

NORM	ÖNORM EN 12201-2
ÖVGW/GRIS-Richtlinie	PW 405/1
Schichtaufbau	1
SDR	17
Stange/Rolle	Rolle
Streifenfarbe	braun
Verbindungsart	Stumpfschweißung/E-Muffe
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	3 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt