

## DATENBLATT

### RCROB250-10/12

PE100-RCROBRo DN/OD250 SDR17 12m

**168,00 €**

pro 1 m (exkl. MwSt.)

Code: AAE



### Beschreibung

AQUALINE RC ROBUST Druckrohre aus Polyethylen PE 100-RC, mit zusätzlichem Schutzmantel aus PP, für besondere Einsätze von Trinkwasserleitungen, gefertigt und geprüft gemäß ÖNORM EN 12201-2, SDR 17 für Nenndruck PN 10, ÖVGW/GRIS registriert W 1.586, gerade Rohre mit 12m Länge

## PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	250 mm
DN/OD	250
Druckstufe bei C=1,25	10 bar
Einsatzbereich	Horizontal-Spülbohrverfahren, Langrohr-Relining, Berstlining
Farbe Rohr	schwarz
Farbe Schutzmantel	blau
Gewicht	14 kg/m
Innendurchmesser	220,4 mm
Länge	12 m
Markenname	Aqualine RC ROBUST
Material	PE 100-RC
NORM	ÖNORM EN 12201
ÖVGW/GRIS-Registriernummer	W 1.586
Prüfrichtlinie	PW 405/1

Pipelife Austria GmbH & Co KG  
Wienerbergerplatz 1  
1100 Wien, Austria  
Tel: +43 2236 6702-0  
office@pipelife.at  
www.pipelife.at

Schichtaufbau	2
SDR	17
Stange/Rolle	Stange
Streifenfarbe Rohr	Einzelstreifen blau
Streifenfarbe Schutzmantel	weiß
Verbindungsart	Stumpfschweißung/E-Muffe
Wandstärke Rohr	14,8 mm
Wandstärke Schutzmantel	3 mm