

DATENBLATT

GASROB355X20,2/12

PE100RCRobDN/OD355X20,2 12m17,6

430,40 €

pro 1 Meter (exkl. MwSt.)

Code: AFB



Beschreibung

Gasrohre aus Polyethylen PE 100-RC mit Schutzmantel für besondere Einsätze Relining bestehender Rohrleitungen, Horizontal-Spülbohrverfahren, Berstlining Mediumrohr: Gasrohr aus PE 100-RC gefertigt und geprüft gemäß ÖNORM EN 1555 und ÖVGW QS-G 392 Schutzmantel: aus kratzfestem, mineralstoffverstärktem Polypropylen, gelb/orange mit weißen Streifen, Enden vorgeschnitten

PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	355 mm
Baulänge	12 m
DN	350
DN/OD	355
Einsatzbereich	Horizontal-Spülbohrverfahren, Langrohr-Relining, Berstlining
Farbe Rohr	schwarz
Farbe Schutzmantel	gelb/orange
Markenname	PE GAS RC ROBUST
Material	PE 100-RC
Material Schutzmantel	kratzfestem, mineralstoffverstärktem Polypropylen
NORM	ÖNORM EN 1555
ÖVGW-Qualitätsstandards	G 392
ÖVGW-Registriernummer	G 2.967

Schichtaufbau	2
SDR	17
Stange/Rolle	Stange
Streifenfarbe Rohr	Doppelstreifen gelb/orange
Streifenfarbe Schutzmantel	weiß
Verbindungsart	Schweißung
Vollwand	Ja
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt
zul. Gasdruck MOP bei C=2,00	6 bar