

## DATENBLATT

### **GASROB110X10,0/12**

PE100RCRobDN/OD110X10,0 12m 11

**65,60 €**

pro 1 Meter (exkl. Mwst.)

Code: AFB



#### **Beschreibung**

Gasrohre aus Polyethylen PE 100-RC mit Schutzmantel für besondere Einsätze Relining bestehender Rohrleitungen, Horizontal-Spülbohrverfahren, Berstlining Mediumrohr: Gasrohr aus PE 100-RC gefertigt und geprüft gemäß ÖNORM EN 1555 und ÖVGW QS-G 392 Schutzmantel: aus kratzfestem, mineralstoffverstärktem Polypropylen, gelb/orange mit weißen Streifen, Enden vorgeschnitten

## PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	110 mm
Baulänge	12 m
DN	100
DN/OD	110
Einsatzbereich	Horizontal-Spülbohrverfahren, Langrohr-Relining, Berstlining
Farbe Rohr	schwarz
Farbe Schutzmantel	gelb/orange
Innendurchmesser	90 mm
Markenname	PE GAS RC ROBUST
Material	PE 100-RC
Material Schutzmantel	kratzfestem, mineralstoffverstärktem Polypropylen
NORM	ÖNORM EN 1555
ÖVGW-Qualitätsstandards	G 392

ÖVGW-Registriernummer	G 2.967
Schichtaufbau	2
SDR	11
Stange/Rolle	Stange
Streifenfarbe Rohr	Doppelstreifen gelb/orange
Streifenfarbe Schutzmantel	weiß
Verbindungsart	Schweißung
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	10 mm
Wandstärke Schutzmantel	2 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt
zul. Gasdruck MOP bei C=2,00	10 bar