

DATENBLATT

RCKGROB140-16/12

PERCRobKG 140x12,7 PN16SDR11 12m

73,70 €

pro 1 Meter (exkl. MwSt.)

Code: AAE



Beschreibung

RC ROBUST Kanal-Druckrohre aus Polyethylen PE 100-RC, mit zusätzlichem Schutzmantel aus PP, für besondere Einsätze von Kanalleitungen, gefertigt und geprüft gemäß ÖNORM EN 12201-2, SDR 11 für Nenndruck PN 16, GRIS registriert nach GV 20, gerade Rohre mit 12m Länge

PRODUKTDDETAILS

DN/OD	140
Druckstufe bei C=1,25	16 bar
Einsatzbereich	Horizontal-Spülbohrverfahren, Langrohr-Relining, Berstling
Farbe Rohr	schwarz
Farbe Schutzmantel	braun
Gewicht	6,14 kg/m
Innendurchmesser	114,6 mm
Länge	12 m
Markenname	RC ROBUST Kanal-Druckrohr
Material	PE 100-RC
NORM	ÖNORM EN 12201
ÖVGW/GRIS-Registriernummer	173
Prüfrichtlinie	GV 20
Schichtaufbau	2

SDR	11
Stange/Rolle	Stange
Streifenfarbe Rohr	Einzelstreifen braun
Streifenfarbe Schutzmantel	weiß
Verbindungsart	Stumpfschweißung/E-Muffe
Wandstärke Rohr	12,7 mm
Wandstärke Schutzmantel	2 mm