

DATENBLATT

FT-R16LIGHT

FT Mvb Fbh Rohr da16x2,0 LIGHT200m

FLOORTHERM

339,00 €

pro 100 Meter (exkl. MwSt.)

Code: AHA



PRODUKTDDETAILS

Anwendungsklasse nach EN 21003-1	4
Ausdehnungskoeffizient	0,024 mm/mK
Außendurchmesser	16 mm
Biegeradius frei gebogen	5 x da
Biegeradius mit Biegewerkzeug	3,5 x da
Druckbeständigkeit	10 bar
Einsatzbereich	Fußbodenheizung/-kühlung und Wandheizung/-kühlung
Farbe	terra
Innendurchmesser	12 mm
Innenvolumen	0,11 l/m
Markenname	FLOORTHERM
Material	PE-RT/AL/PE-RT
max. Störfalltemperatur	100 °C
Produktnorm	EN ISO 21003

Rohrgewicht mit Wasser	213 g/m
Rohrlänge	200 m
sauerstoffdicht nach Norm	DIN 4726
Schichten	5
System	Nass- und Trockensystem
Temperaturbeständigkeit	70 °C
UV-beständig	Nein
Wandstärke Rohr	2 mm
Wärmeleitfähigkeit	0,43 W/m.K