

DATENBLATT

SN8-500/5

PVC KG Rohr DN/OD500 SN8 5m

3.555,55 €
pro 1 st (exkl. MwSt.)

Code: ACE



Beschreibung

Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN8, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthetikgummi, ÖNORM EN 1401-1 geprüft; GRIS 111

PRODUKTDDETAILS

Außendurchmesser	500 mm
Baulänge	5 m
DN	500
DN/OD	500
Eiskristallzeichen	Ja
Farbe	orange-braun
Gewicht	32,9 kg/m
GRIS Gütevorschrift	GV 09
GRIS Gütezeichennummer	GZ 111
Innendurchmesser	470,8 mm
Lippendichtring	Ja
Markenname	PVC-Kanal
Material	PVC-U
Nenn-Ringsteifigkeit	8 kN/m ²
NORM	ÖNORM EN 1401-1

Schichtaufbau	1
Stange/Rolle	Stange
Steifigkeitsklasse SN	8 kN/m ²
Verbindungsart	angeformte Steckmuffe
Vollwand	Ja
Wandstärke Rohr	14,6 mm
Wandung außen	glatt
Wandung innen	glatt